



PLANILHA O

ITEN	DESCRIÇÃO
1	POSTE EM AÇO GALVANIZADO FLANGEADO DE 7M/200DAN COM FIXAÇÃO.
2	LUMINÁRIA PUBLICA EM 150W LED IP65
9	CABO PARALELO 2X2,5mm ² +(2,5mm ² CU ATERRAMENTO) 1kV FLEXIVEL.
10	ELETRODUTO CORRUGADO PVC 3" TIPO KANAFLEX.
11	CABO 3x25+(25mm ² CU ATERRAMENTO) XLPE 0,6-1kV
12	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 x 3000mm
13	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO
14	CONDUTOR DE AÇO COBREDO NU 1X25mm ² PARA ATERRAMENTO.
15	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL PVC 1" .
16	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X300 EM FERRO FUNDIDO, COM TAMPA DE PROTEÇÃO PARA PASSEIOS E FURAÇÕES DE 3".

RÇAMENTÁRIA

UNIDADE	QUANTIDADE	FORNECEDOR DE REFERÊNCIA
PÇ	22	LUTIMA STREET LIGHTING/REPUME ILUMINAÇÃO/ NEW LUX.
PÇ	22	LUTIMA STREET LIGHTING/REPUME ILUMINAÇÃO/ NEW LUX.
M	300	FORNECEDOR CENTELHA OU SIMILAR.
M	1300	FORNECEDOR CENTELHA OU SIMILAR.
M	1200	FORNECEDOR CENTELHA OU SIMILAR.
PÇ	22	FORNECEDOR CENTELHA OU SIMILAR.
PÇ	22	FORNECEDOR CENTELHA OU SIMILAR.
M	50	FORNECEDOR CENTELHA OU SIMILAR.
M	300	FORNECEDOR CENTELHA OU SIMILAR.
PÇ	25	FORNECEDOR CENTELHA OU SIMILAR.