

DETALHE 01 - ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL (ZPA)

TINTA: EXTRUDADO
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 02 - SEGREGADOR 440X150X75MM - COR AMARELA
DIMENSÕES EM mm.

ESC.: 1/50



DETALHE 03 - TACHA 95X90X20MM - COR BRANCA MONODIRECIONAL - DIMENSÕES EM mm.

ESC.: 1/50



DETALHE 04 - TRAVESSIA DE PEDESTRES COM A TRAVESSIA DE CICLOVIA

TINTA: HOT SPRAY / TERMOPLÁSTICA
COR: BRANCA / VERMELHA
ESC. 1/75



DETALHE 05 - FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FTP)

TINTA: HOT SPRAY
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 06 - MARCAÇÃO DE ÁREA DE COMFLITO (MAC)

TINTA: HOT SPRAY
COR: AMARELA
ESC. 1/75



DETALHE 07 - SINALIZAÇÃO DA FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS

TINTA: HOT SPRAY
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 08 - LINHA DE BORDO (LBO)

TINTA: HOT SPRAY / TERMOPLÁSTICA
COR: BRANCA / VERMELHA
ESC. 1/75

DETALHE 09 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS DE MESMO SENTIDO - LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LMS-1)

TINTA: HOT SPRAY
COR: BRANCA
ESC. 1/75

DETALHE 10 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS DE MESMO SENTIDO - LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2)

TINTA: HOT SPRAY
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 20 - SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA-SIGA EM FRENTE (PEM) - V < 60 E 60 ≤ V ≤ 80

TINTA: EXTRUDADO
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 21 - SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO DE FAIXA NA PISTA-SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA (PEM) V < 60 E 60 ≤ V ≤ 80

TINTA: EXTRUDADO
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 22 - SETA DE POSICIONAMENTO DE FAIXA NA PISTA-VIRE À EQUERDA (PEM) V < 60 E 60 ≤ V ≤ 80

TINTA: EXTRUDADO
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 11 - LINHA DE CONTINUÍDADE (LCO)

TINTA: HOT SPRAY
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 12 - BUFFER MONODIRECIONAL DA CICLOVIA DE 75cm

TINTA: HOT SPRAY
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 13 - BUFFER MONODIRECIONAL DA CICLOVIA DE ATÉ 30cm

TINTA: HOT SPRAY
COR: BRANCA
ESC. 1/75

DETALHE 14 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS - LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)

TINTA: HOT SPRAY
COR: AMARELA
ESC. 1/75

DETALHE 15 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS - LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) (PARA CICLOVIAS)

TINTA: HOT SPRAY
COR: AMARELA
ESC. 1/75



DETALHE 16 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS - LINHA DUPLA CONTÍNUA (LFO-3)

TINTA: HOT SPRAY
COR: AMARELA
ESC. 1/75



DETALHE 23 - LEGENDA "ÔNIBUS"

TINTA: EXTRUDADO
COR: BRANCA
(VER NOTAS 3 E 4)



DETALHE 24 - SÍMBOLO INDICATIVO DE VIA, PISTA OU FAIXA DE TRÂNSITO DE USO DE CICLISTAS "BICICLETA" (SIC)

TINTA: ELASTOPLÁSTICA
COR: BRANCA
ESC. 1/75
(VER NOTA 3)



DETALHE 25 - DIAGRAMAÇÃO DA LEGENDA "PARE"

TINTA: ELASTOPLÁSTICA
COR: BRANCA
ESC. 1/75
(VER NOTA 3)



DETALHE 17 - SINALIZAÇÃO TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES

TINTA: EXTRUDADO / HOT SPRAY
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 18 - MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO (MER) - PARA MOTOCICLETAS

TINTA: HOT SPRAY
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 19 - SÍMBOLO INDICATIVO DE INTERSEÇÃO COM VIA QUE TEM PREFERÊNCIA (SIP) "DÊ A PREFERÊNCIA"

TINTA: EXTRUDADO
COR: BRANCA
ESC. 1/75

DETALHE 26 - LEGENDA "PARE"

TINTA: EXTRUDADO
COR: BRANCA
(VER NOTAS 3 E 4)



DETALHE 27 - DEMARCAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM PONTO DE ÔNIBUS - CICLOVIA

TINTA: ELASTOPLÁSTICA
COR: BRANCA
ESC. 1/75
(VER NOTA 3)



DETALHE 28 - DEMARCAÇÃO DE ENTRADA DE LOTES DE GRANDE FLUXO - CICLOVIA

TINTA: ELASTOPLÁSTICA
COR: BRANCA
ESC. 1/75
(VER NOTA 3)

ARTICULAÇÃO

LEGENDA

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
2- PARA A IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA CICLOVIA, SERÁ UTILIZADA PINTURA À QUENTE.
3- A PINTURA EM PAVIMENTO DE CONCRETO DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS A SUA CURA POR INCOMPATIBILIZAÇÃO DOS COMPOSTOS UTILIZADOS NA SECAGEM COM AS TINTAS PARA MARCAÇÃO. CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEVE-SE EFETUAR UMA TINTA PROVISÓRIA (ABNT NBR 12935/93) COM ESPESSURA ÚMIDA DE 0,4MM, COM MICROSFERA TIPO IIB DA ABNT NBR 6831/01. A SINALIZAÇÃO DEFINITIVA DEVERÁ SER EFETUADA APÓS 90 DIAS (MÍNIMO) DA CONCLUSÃO DO PAVIMENTO. A EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO SERÁ PRECEDIDA DE UMA LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA PARA QUE HAJA A REMOÇÃO DOS PRODUTOS DA CURA DO CONCRETO.
PRÉVIAMENTE À EXECUÇÃO DA PINTURA DEFINITIVA DEVERÁ SER UTILIZADA UMA PINTURA DE CONTRASTE NA COR PRETA (NBR 13699/12 - TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA.

NORMAS

- MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. VOLUME IV. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONTRAN.
- PROJETO BÁSICO CICLOVIÁRIO DE NITERÓI. CÓDIGO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA. NOVEMBRO 2016.
- RESOLUÇÃO Nº738 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018. CONTRAN. ESTABELECE OS PADRÕES E CRITÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM VIAS PÚBLICAS.

REV.	DATA	TIPO	POR	
1	06/05/2019	E	JRMO	REVISÃO GERAL
0	18/04/2019	E	JRMO	EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA NITERÓI EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

PCE Projetos & Consultoria de Engenharia

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO PARA A REURBANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AV. MARQUES DE PARANÁ, NITERÓI
PROJETO EXECUTIVO
PROJETO DE SINALIZAÇÃO
DETALHES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-158218551/RJ	18/04/2019
APROV.	18/04/2019

ESCALA
INDICADA

Nº DA PRANCHA
01 DE 04

Nº DESENHO
SIN_DETALHES_01/04_MP

PJ1078-E-V05-VS-DE-200-0B