

AVENIDA RUI BARBOSA

INT. 13

INT. 5

77.50

77.50

INT. 09

INT. 7

INT. 4

INT. 03

INT. 02

INT. 01

INT. 09

INT. 14

INT. 09

GRAMPEADO EXISTENTE

CORTINA EXISTENTE

QUANTIDADES BÁSICAS

INTERVENÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA	DIMENSÕES BÁSICAS			
		Qtde. (ud)	Ext. (m)	Altura (m)	Área (m2)
1	CORTINA ANCORADA	-	40,0	7,5	300,0
2	SOLO GRAMPEADO VERDE	-	70,0	VAR.	1.600,0
3	BIOMANTA VEGETAL	-	80,0	VAR.	4.100,0
4	HIDROSSEMEADURA	-	90,0	VAR.	3.600,0
5	CANALETA COM DEGRAUS (80X80)	-	174,0	-	-
6	CANALETA COM DEGRAUS (60X60)	-	10,0	-	-
7	CANALETA SEM DEGRAUS (60X60)	-	258,0	-	-
8	CANALETA SEM DEGRAUS (40X40)	-	154,0	-	-
9	CX. PASSAGEM 150X150X150	11	-	-	-
10	BUEIRO BSTC Ø 800mm	-	9	-	-
11	BUEIRO BSTC Ø 400mm	-	25	-	-
12A	DRENO DHP 50 mm - (L = 30m)	16	-	-	-
12B	DRENO DHP 50 mm - (L = 35m)	18	-	-	-
13	DISSIPADOR ENERGIA - DEB 03	01	-	-	-
14	ESCADA DE ACESSO A MORADIAS	-	30,0	-	-

CONVENÇÕES

- CORTINA ANCORADA
- SOLO GRAMPEADO
- BIOMANTA VEGETAL
- HIDROSSEMEADURA
- CANALETAS DE DRENAGEM
- DRENO SUBHORIZONTAL PROFUNDO
- BUEIROS BSTC - Ø 400 e 800 mm
- DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03
- ESCADARIA DE ACESSO A MORADIAS

NOTAS GERAIS

- ELEVAÇÕES EM METROS E COTAS EM CENTÍMETROS;
- A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES;
- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO O PROJETISTA RESPONSÁVEL DEVERÁ SER CONSULTADO;.
- A LOCAÇÃO DAS INTERVENCOES DEVERÁ SER FEITA POR TOPOGRAFIA E CONFIRMADA DURANTE A SUA EXECUÇÃO;
- A ÁREA ONDE SERÃO IMPLANTADAS AS ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA DO FLUXO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS;
- O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AOS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DA OBRA;

0	EMIÇÃO INICIAL			
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV.
Proprietário:				
Local: CAMPO DA BARREIRA - MACEIO - NITERÓI, R.J. TRECHO A MONTANTE DA RUA MANOEL LOURENCO DE FREITAS				
Serviço: PROJETO BASICO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES				
Disciplina:	CONTENÇÕES	Escala:	1/200	Data: 17/01/2022
Arquivo:				Nº Folha: 01/11